

Sede Legale ed Operativa: 25012 CALVISANO (BS) - ITALY, Via Isorella, 24
Tel. (+39) 030 9686261, Fax. (+39) 030 9686700, Website: www.vaiacar.it, E-mail: vaiacar@vaiacar.it
Reg. Impr. BS / C.F. e P.IVA: IT01692330986 - R.E.A. BS 340946 - Capitale Sociale: € 215.000 i.v.



ETS-200

Chariot élévateur-transporteur

Données techniques

Chassis : il est constitué par tôle à bord tombée et audée en acier de haute qualité. Les quatre roues ferroviaires sont indépendant et les suspensions sont douées d'amortisseurs.

Plateforme : elle est contrôlée par deux cylindres hydraulique. Le contrôle est effectué de la machine hydraulique automoteure de relevage type SI-300. le cylindres ont la possibilité de soulever ou abaisser la plateforme, parallèlement à elle même , avec un excursion de 300 mm. Ces cylindres sont équipés de soupapes d'arrêt pour le contrôle du charge désendent.

Support d'appui du charge : il est appliqué sur la plateforme et est doué de deux mouvements:

- 1) mouvement lateral du charge (avec cylindre hydraulique) avec excursion de 360 mm, dans le deux directions, avec possibilité de déplacement automatique par le moyen d'un circuit fermé ou bien avec déplacement hydraulique contrôlé par la machine hydraulique de relevage SI-300;
- 2) rotation libre horizontalement dans les deux diréctions pour un angle de 15°.

Poids du chariot : ca 2.260 KG (2,26 Ton)

Poids soulevable et transportable : 20.000 KG (20 Ton)

